MODELO: OGI AL-600

QR= Sistema de extracción rápida
QRT= Sistema de extracción rápida + ruedas de tránsito
A=Antivuelcos
SC=Soft Cushion
QRA=Sistema de extracción rápida + antivuelcos

DESCRIPCIÓN

Silla de ruedas de aluminio, plegable con ruedas de 600mm (24") y 36 radios.

- Chasis con doble cruceta con orejas soldadas en el mismo.
- Confortable y resistente tapicería de nylon negro acolchado de espuma.
- Apoya brazos abatibles y giratorios por detrás del respaldo.
- El sistema de bloqueo de los apoyapiés es de aluminio. Plataformas de los apoya pies de plástico regulables en altura con cinta protectora de talón.
- SC opcional.

PARÁMETROS

Ancho de asiento	T-38	T-41	T-43	T-46
Ancho total:	55,5 cm	58 cm	58 cm	62,5 cm
Largo total con apoyapiés:	108 cm	108 cm	100 cm	100 cm
Largo total sin apoyapiés:	81 cm	81 cm	81 cm	81 cm
Altura del asiento al suelo:	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Profundidad del asiento:	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Apoya brazos:	Abatibles	Abatibles	Abatibles	Abatibles
Apoyapiés:	Extraíbles	Extraíbles	Extraíbles	Extraíbles
Estructura:	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Sistema de frenos:	Ergonómico	Ergonómico	Ergonómico	Ergonómico
Estilo del respaldo:	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
Altura del respaldo:	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Ruedas delanteras:	Maciza 7"	Maciza 7"	Maciza 7"	Maciza 7"
Ruedas traseras:	Maciza 24"	Maciza 24"	Maciza 24"	Maciza 24"
Capacidad de carga:	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
Color de chasis:	Plateado	Plateado	Plateado	Plateado
Peso sin apoyapiés:	12,14 kg	12,29 kg	12,46 kg	12,64 kg
Peso total:	13,50 kg	13,65 kg	13,82 kg	14,00 kg

*Todas las medidas en esta ficha son orientativas y sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda o para confirmación ponganse en contacto con nuestro departamento de atención al cliente: info@orthoglobalideas.com